


Leistungserklärung

Nr. BWE PF 1338 013 0

1	Pflasterstein aus Beton
2	EN 1338 D 5351
3	Verwendung als Bodenbelag im Freien, in Räumen und auf Dächern
4	Basalt- und Betonwerk Eltersberg GmbH & Co. KG, Flößerweg 100, 35418 Buseck
5	
6	System 4

	Erklärte Leistung				Harmonisierte technische Spezifikation
	Wesentliche Merkmale	Leistung			
		als Bodenbelag im Freien	als Bodenbelag in Räumen	als Belag auf Dächern	
9	Brandverhalten	-	Klasse A 1	Klasse A 1	96/603/EG
	Verhalten bei Brandeinwirkung von außen	-	-	ausreichend	2000/553/EG
	Freisetzung von Asbest	Nicht gegeben	Nicht gegeben	Nicht gegeben	DIN EN 1338/2003 einschl. Berichtigung 1 von 2006
	Spaltzugfestigkeit	erfüllt	erfüllt	-	
	Gleit/Rutschwiderstand	ausreichend	ausreichend		
	Dauerhaftigkeit der Festigkeit	ausreichend	ausreichend		
	Witterungswiderstand 1)	Klasse 3 (D)			
	Wärmeleitfähigkeit	-	$\lambda_{10, \text{ trocken}} = 1,56 \text{ W / (mK)}$	-	

10	<p>Die Leistung des Produktes gem. den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4.</p> <p>Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:</p> <p>Dipl.-Ing. Ralf Seibert, Geschäftsführender Gesellschafter, Betontechnologe VDB/1858</p> <hr/> <p>Name und Funktion</p> <p>Buseck, 03.05.2013</p> <hr/> <p>Ort, Datum der Ausstellung</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  Unterschrift </div>
----	--

1) Die Angabe des Witterungswiderstandes als wesentliches Merkmal ergibt sich aufgrund der in Deutschland gültigen Anwendungsregel „Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen“ - TL-Pflaster-StB06, die der auf nationaler Ebene vollzogenen Umsetzung der Fußnote zur Dauerhaftigkeit in DIN EN 1338, B1:2006, Tabelle ZA. 1 entspricht.

